

CUISINIÈRE À INDUCTION 4 ZONES AVEC ESSOUS OUVERT

3 295,00 €

SKU:

7505.0035



Découvrez notre cuisinière à induction efficace et puissante à 4 zones avec base ouverte !

Cette cuisinière à induction est la solution idéale pour les cuisines professionnelles où la rapidité et l'efficacité énergétique sont essentielles. Avec un cadre en acier inoxydable robuste, elle est conçue pour une utilisation intensive et un entretien facile. Grâce à une technologie à induction performante, la plaque chauffe rapidement et offre un contrôle précis de la température. Les quatre zones de cuisson conviennent aux casseroles à induction d'un diamètre de 14 à 28 cm. La base ouverte offre un espace de rangement supplémentaire pour les accessoires de cuisine. Dimensions : 655x655x875 mm (LxPxH) - Puissance : 400V - Consommation d'énergie : 14 kW - Poids : 59 kg.

Principales caractéristiques :

- **Technologie à induction puissante** : chauffage rapide et contrôle précis de la température.
- **Cadre en acier inoxydable** : durable et facile à nettoyer.
- **Quatre zones de cuisson** : convient aux casseroles à induction de 14 à 28 cm.
- **Base ouverte** : espace de rangement supplémentaire pour les accessoires de cuisine.
- **Efficacité énergétique** : utilisation efficace et réduction des coûts d'énergie.

Que vous dirigiez une cuisine professionnelle ou que vous ayez besoin de capacité supplémentaire, cette cuisinière à induction à 4 zones offre rapidité, précision et commodité. Commandez maintenant et optimisez les performances de votre cuisine !

CombiSteel



Largeur (mm)	655	Profondeur (mm)	655
Hauteur (mm)	875	Matériel	Acier inoxydable Aisi 201
Couleur	En acier inoxydable	Colis postal	Non
Poids brut (kg)	68	Poids net (kg)	59
Renseignements	Tailles de casseroles appropriées: 14 à 28 cm	Tension (Volt)	400
Fréquence de tension (Hz)	50/60	Puissance totale (kW)	14
Modèle	Induction	Modèle de table / autonomes/ encastré	Autonomes
Pouvoir hob/ Classification (kW)	3.5	Nombre d'éléments	4
Opération	Bouton rotatif	Marque	COMBISTEEL
Taille du plateau LxPxH (mm)	594x594	Prêt à brancher	Non